

Datenblatt für: 1335897



270 50ML (1335897) - Schraubensicherung (alte Nr. 27041)

Hochfeste Schraubensicherung für alle Gewindeverbindungen bis M20 aus Metall, einschl. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen und chromfreie Beschichtungen. Toleriert geringe Verschmutzungen durch Industrieöle z. B. Motor-Korrosionsschutz- und Schneidöle. Ideal zur dauerhaften Sicherung von Stehbolzen an Motorblöcken und Pumpengehäusen. Für Anlagen, die nicht regelmäßig zur Wartung demontiert werden müssen.

Artikelnummer

109220

EAN / Barcode



5010266000749

Ihr Preis

auf Anfrage

Verkaufsinformationen

Preiseinheit	1
Mengeneinheit	
Verpackungseinheit	1
Inhalt	1
Mindestabnahmemenge	1

Produktdaten

Chemische Basis	Dimethacrylatester
Einsatzgebiet	Schraubensichern
Farbe	grün (flüssig), fluoreszierend
Festigkeit	hoch
Gewindegrösse (max)	bis M 20

Handfestigkeit (Edelstahl) [Minuten]	150
Handfestigkeit (Messing) [Minuten]	10
Handfestigkeit (Stahl) [Minuten]	10
Intrastatnummer	35061000
Technologie	Acrylat
Viskosität	400 - 600