

Fiche technique pour: 142441




Produit d'assemblage 603 10ML

LOCTITE 603 ist ein hochfester Fügeklebstoff. Er wird zum Kleben von zylindrischen Fügeteilen eingesetzt, besonders für Sinterlager und Anwendungen, bei denen saubere Oberflächen nicht immer gewährleistet werden können. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und ermöglicht die Übertragung von höheren Kräften und Leistungen bei vorhandenen Geometrie- und Konstruktionslösungen. Es hat eine hohe Öltoleranz.

Référence

116177

EAN / code-barres



4100630000268

Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	66869
Chemische Basis	Methacrylat
Einsatzgebiet	Buchsen und Lager kleben
Farbe	grün (flüssig), fluoreszierend
Festigkeit	hochfest
Freigabe	P1 NSF Reg.No. 123003
Handfestigkeit (Stahl) [Minute]	8
Klebedichtspalt (max) [Millimeter]	0.1
Technologie	Methacrylat
Viskosität	100 - 150
Zugscherfestigkeit	ab 22,5
Intrastatnummer	35061000
Ursprungsland	Irland