

Fiche technique pour: 4430V 6525147



### **Courroie trapézoïdale large à flancs ouverts SVX 4430V 652**

Der Riemenunterbau besteht aus einer Polychloroprene-Gummimischung mit quer zur Laufrichtung ausgerichteten Fasern. Der hochwertige und überaus dehnungsarme Zugstrang aus Polyester bzw. Aramid ist in eine Gummimischung eingebettet. Er wird durch einen Ober- und Unterbau wirksam abgestützt. Der mit Quercordlagen versehene Unterbau trägt dabei wesentlich zur Quersteifigkeit bei.

Référence

140693

EAN / code-barres



4014486199956

Votre prix

Sur demande

### **Informations sur les ventes**

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

### **Spécifications de produits**

ZITEC-Materialnummer	181562
Außenlänge [Millimeter]	1656.08
Baureihe	SVX..4430
Breite (oben) [Millimeter]	15
Breite (unten) [Millimeter]	12.3
Höhe [Millimeter]	13
Profil	4430V
Richtbreite [Millimeter]	7.3
Richtlänge [Millimeter]	1656.08
Wirklänge [Millimeter]	1656.08
Intrastatnummer	40103200
Ursprungsland	EU

### **Image suivante**

