Fiche technique pour: SPC 33507700

Courroie trapézoïdale étroite SK SPC 3350

Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.

Référence	139386
EAN / code-barres	4014486079517
Votre prix	Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	56821
Außenlänge [Millimeter]	3380
Baureihe	SK..SPC
Breite (oben) [Millimeter]	22
Breite (unten) [Millimeter]	9.6
Höhe [Millimeter]	18
Innenlänge [Millimeter]	3297
Profil	SPC
Richtlänge [Millimeter]	3350
Intrastatnummer	40103900
Ursprungsland	Deutschland

Image suivante





Rubix Switzerland AG
Kreuzstrasse 51
6010 Kriens 2
CH

Contact:
+41 41 348 0 348
+41 41 348 0 349
e-business@zitec.de