

Fiche technique pour: 3V 11207700




Courroie trapézoïdale étroite SK 3V 1120

Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17. Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.

Référence

139434

EAN / code-barres



4014486044263

Votre prix

Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	181381
Außenlänge [Millimeter]	2844.8
Baureihe	SK..3V
Breite (oben) [Millimeter]	9
Breite (unten) [Millimeter]	4.2
Höhe [Millimeter]	8
Innenlänge [Millimeter]	2802.8
Profil	3V
Richtlänge [Millimeter]	2840.8
Intrastatnummer	40103900
Ursprungsland	Rumänien

Image suivante

