Fiche technique pour: 5V 8007700

Courroie trapézoïdale étroite SK 5V 800

Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.

Référence	139447
EAN / code-barres	4014486051254
Votre prix	Sur demande

Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	56361
Außenlänge [Millimeter]	1905
Baureihe	SK..5V
Breite (oben) [Millimeter]	15
Breite (unten) [Millimeter]	7.3
Höhe [Millimeter]	13
Innenlänge [Millimeter]	1961
Profil	5V
Richtlänge [Millimeter]	1894
Intrastatnummer	40103400
Ursprungsland	Rumänien

Image suivante


≈ 15
≈ 13