

Fiche technique pour: 735864



### Produit anti-usure 7222 1.3KG

LOCTITE PC 7222 ist eine graue, keramikgefüllte, verschleißfeste Spachtelmasse auf Epoxidbasis speziell für stark verschlissene Oberflächen zum Schutz vor Verschleiß, Erosion und Kavitation. Das standfeste, nicht schrumpfende Produkt eignet sich für Anwendungen über Kopf und an senkrechten Flächen und passt sich auch komplizierten Konturen an. Es bildet eine glatte, reibungsarme Beschichtung.

Référence

192956

EAN / code-barres



0079340404021

Votre prix

Sur demande

### Informations sur les ventes

Unité de prix	1
Unité	Stück
Unité d'emballage	1
Contenu	1 PCE
Quantité minimale de commande	1

### Spécifications de produits

ZITEC-Materialnummer	507608
Aushärtezeit	6
Chemische Basis	Epoxy
Druckfestigkeit (N/mm <sup>8</sup> )	80
Einsatzgebiet	Reparieren mit Epoxy - Flüssigmetall
Farbe	grau
Härte	D 89
Partikelgröße	klein
Scherfestigkeit	10
Technologie	Epoxy
Verarbeitungszeit [Minute]	30
Intrastatnummer	38249992
Ursprungsland	USA